

Uzdatnianie wody

AQUAHOME FIT AQUAHOME COMPACT

VIESSMANN

climate of innovation



Masz dość osadów z kamienia w czajniku i na kabinie prysznicowej? Myślałeś już wcześniej o zamontowaniu zmiękczacza Aquahome, ale wybrany przez Ciebie model nie mieścił się pod kotłem wiszącym w Twoim domu? Poszukujesz zmiękczacza, który zmieści się w szafce kuchennej? Nowe urządzenia w gamie Aquahome: Fit i Compact rozwiążą każdy z tych problemów.

Aquahome Fit to najmniejsze urządzenie w gamie Aquahome, dedykowane do mieszkań w domach wielorodzinnych i domków letniskowych, które dzięki niewielkim wymiarom, mieści się w szafce kuchennej.

Aquahome Compact sprawdzi się doskonale wszędzie tam, gdzie ze względu na ograniczone miejsce, nie można zamontować zmiękczacza Aquahome 20-N. Aquahome Compact dzięki wąskiej i niewysokiej obudowie bez problemu zmieści się nawet pod kotłem wiszącym.

W całej gamie urządzeń Aquahome, zastosowano szereg opatentowanych, unikalnych rozwiązań, dzięki którym zmiękczenie wody w domu jest wyjątkowo komfortowe i oszczędne.

Usuwanie z wody jony wapnia i magnezu powodujące jej twardość, nie dopuszczamy do tworzenia się kamienia kotłowego, a tym samym redukujemy koszty ogrzewania (warstwa 1,5 mm kamienia kotłowego na orurowaniu zwiększa zużycie energii o 16%, a warstwa 12,7 mm zwiększa zużycie energii o 64%).

AQUAHOME FIT

– do mieszkań w domach wielorodzinnych – mieści się w szafce kuchennej!

AQUAHOME

COMPACT – do domów

jednorodzinnych o małej powierzchni.

Woda wodociągowa w Polsce ma średnio ok. 20°dH (stopni niemieckich) – jest więc bardzo twarda.

Stosując wodę miękką:

- Zmniejszamy zużycie chemicznych środków czyszczących nawet o 60%, dzięki czemu wyprane tkaniny są pachnące i miękkie w dotyku,
- Nie narażamy naszej skóry na nadmierny kontakt z wysuszającymi detergentami,
- Chronimy przed osadem z kamienia wannę, baterię oraz kabinę prysznicową,
- Urządzenia AGD są chronione przed szybkim zniszczeniem a naczynia są błyszczące i bez zacieków.

Stacje uzdatniania wody		Gr.mat. 10
Aquahome Fit	7532 569 2 122,–	nr zam. PLN
Aquahome Compact	7532 568 2 273,–	nr zam. PLN
Wypożyczenie dodatkowe		Gr.mat. 10
Węże przyłączeniowe ■ jednostka dostawy: 1 kpl. (2 szt.) ■ złącze clips – szybki montaż węży z By-pass'em w stacji Aquahome 	■ średnica przyłącza GW ¾" x clips ■ długość 100 cm	7572 006 nr zam. 137,– PLN
	■ średnica przyłącza GW ¾" x clips ■ długość 200 cm	7572 007 nr zam. 175,– PLN
	■ średnica przyłącza GW 1" x clips ■ długość 120 cm	7572 008 nr zam. 231,– PLN
	■ średnica przyłącza GW ¾" x 1" ■ długość 100 cm	7572 005 nr zam. 110,– PLN
Syfon do odprowadzania popłuczyn ■ syfon zapobiega wydobywaniu się nieprzyjemnego zapachu z instalacji ■ średnica przyłącza Ø 40 ■ zabezpieczenie antyskażeniowe 		7572 009 nr zam. 63,– PLN
Filtr mechaniczny Aquaplus Flush ■ próg filtracji 150 µm ■ metoda odnawiania – płukanie przeciwpłukowe uruchamiane automatycznie ■ wkład filtracyjny – stal nierdzewna ■ przezroczysty kielich filtracyjny ■ maksymalne ciśnienie wody – 8 barów ■ maksymalna temperatura wody – 40°C ■ średnica przyłącza 1" ■ natężenie przepływu – 3,4 m³/h (Δp=0,02 bara) 		7572 010 nr zam. 1 089,– PLN
Materiały eksploatacyjne do stacji uzdatniania wody		Gr.mat. 10
Sól regeneracyjna w tabletkach opakowanie 25 kg		7419 725 nr zam. 33,– PLN

Dane techniczne			Fit	Compact
zmiekczaczy Aquahome				
Wymiary	wysokość	mm	650	822
	szerokość	mm	300	302
	głębokość	mm	480	480
Maksymalne natężenie przepływu	m³/h		1,1	1,9
Objętość złoża	dm³		11	17
Maksymalna pojemność jonowymienna *1	m³ x °dH		34	62
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH)	litry		1 900	3 400
Średnie zużycie soli na regenerację	kg		1	2
Średnie zużycie wody na regenerację	litry		57	60
Zakres ciśnień roboczych (min./ max)	bar		1,4 – 8,0	1,4 – 8,0
Średnica przyłącza	cal		1	1

*1 Maksymalna pojemność jonowymienna nie jest parametrem określającym częstotliwość regeneracji.